

Modello		EV 200	telaio		
Prime 8 cifre per Chassis VIN		LEWTEB33	GVW (t)		3.5
Peso della curva del camion (kg)		2575			
Peso totale ammesso / capacità assi (kg)		3500/ 1750/3000	Camion Dimensioni (L x L x H) (mm)		5750×1940×1750
Dimensioni del telaio (lunghezza x larghezza x altezza) (mm)		5500×1770×1960	Interasse degli assi (mm)		3000
Numero di assi		2	Sospensione anteriore/posteriore (mm)		1180/ 1320
Traccia ruota (anteriore/posteriore) (mm)		1398/ 1242	Velocità massima (km/h)		90
Gradiente (%)		20	Caricabatterie e caricabatterie	Carica rapida (Y/N)	Y
Modello di cabina		TuyiT15 1650/singolo		Posizione della porta di ricarica	Dietro la sospensione destra- posteriore della cabina
Condizioni tecniche del telaio					
Asse anteriore	Carico nominale (kg)	1500	Molla a foglia (anteriore/posteriore)		3/5
	Distanza della molla della foglia (mm)	700	Pneumatici	Modello	185R15LT 8PR
	Tipo di freno / dimensione (mm)	Tipo disco/ $\varnothing$ 265		Numero	7
Asse posterior e	Carico nominale (kg)	3000	aria condizionata	Vento freddo (Y/N)	Y
	Rapporto	4.875		Riscaldatore (Y/N)	Y
	Distanza della molla della foglia (mm)	700	Freno	Tipo di freno	Freno idraulico
	Tipo/ dimensione del freno(mm)	Tipo di tamburo / $\varnothing$ 280*64		ABS/ESC	ABS
La cornice	Larghezza telaio (mm)	750		Regolatore automatico di allentamento (Y/N)	Y
	Dimensione di Carling (mm)	140*50*4	Tensione della batteria (V) / Capacità (Ah)		12/ 120
Specificazione del sistema EIC e del T-Box					
Motore	Modello	TZ180XSA04	T-box	Modello	Lire la suite de l'article
	Tipo	Motore sincrono a magneti permanenti		Importo	1
	La tecnologia	Motore	La batteria	Marchio del gruppo propulsore	CATL
	Coppia nominale/massima (N. m)	90/230		Marca cellulare	CATL
	Potenza nominale/massima (kW)	42/ 100		La disposizione	Posa piana
	Rpm nominale/massimo (r/min)	4500/ 12000		Tipo di cella	LFP
	Modello	KTZ34X46S-GVD52031		Densità di potenza (Wh/kg)	154.59
	Tensione operativa nominale	336		Potenza nominale (kWh)	66.84
	Potenza nominale DCDC (kW)	2.5	Tensione nominale (V)	386.4	
Specificazione della parte superiore del corpo					
Tipo		SCATOLA	Protezione laterale		con
Material		Ferro ondulato	Dimensioni interne (Lx L x A) (mm)		3700×1860×1750
PTO	PTO(Y/N)	N	Porta elettrica	Porta elettrica (Y/N)	Y
	Specifiche	-		Specifiche	Due porte elettriche, DC380V, potenza nominale 8/15KW
Altri					
Spina per caricabatt erie CA	Potenza	6.6KW	Supporto parcheggio	Telecamera retrovisore (Y/N)	N
Spina per caricabatt erie DC	Potenza	60KW		senore di parcheggio (Y/N)	N
Carena(Y/N)		N	Pneumatici di ricambio(Y/N)		Y
Per EV200: periodo di garanzia della batteria di alimentazione: 5 anni o 200.000 km, a seconda di quale sia il primo!					